

## Evinrude E-TEC150

Start uw Evinrude-motor en geniet!

Elke Evinrude®-motor ontstaat uit de vindingrijkheid van BRP en de reputatie van Ole Evinrude, een pionier in de buitenboordindustrie. BRP zet met zijn innovatieve spirit de bijna honderdjarige traditie van Ole Evinrude voort.

zijn geest leeft voort in al onze producten. Onze motoren hebben niet alleen de beste gewicht-vermogenverhouding op de markt, ze vallen ook op door een groener, schoner en eenvoudiger design.

We hebben ze klaargestoomd voor de ultieme uitdaging:

Eindeloos plezier op het water!

- Motor: Loop charged V6 60° E-TEC directe injectie
- Boring (mm): 91 mm
- Slag (mm): 66 mm
- Cilinderinhoud (cc) 2589 cc
- Starten: Elektrisch
- Trimming: FasTrak™ bekrachtigde trim en tilt
- Vermogen aan prop-as 150 pk (112 kW) bij 5350 toeren per minuut
- Toerenbereik bij volgas: 4850-5850 tr/min
- Overbrengingsverhouding: 1,86:1 - 1,85:1
- Brandstofvoorziening: E-TEC directe brandstofinjectie met gelaagde laagtoerental verbrandings modus
- Wisselstroomdynamo Variabele spanning, computergestuurd, 75A\* /1100 Watt vermogen met spanningsregelaar
- Koeling: Druk- en temperatuur geregelde waterkoeling
- Besturing: Afstandbesturing
- Garantie: 3 jaar volledige garantie
- Voldoet aan: EPA 2006 / CARB 3 STAR / Europese Unie 2006
- Kleuren: Blauw / Wit
- Lengte: 508 mm of 635 mm
- Leeggewicht: 190 kg of 194 kg

